

# SONY

## HVL-F46RM

**Leistungsstarker und kompakter Systemblitz (Leitzahl 46 - 105mm Brennweite, ISO100).  
Einsetzbar als Sender oder Empfänger.**

### Besonderheiten und Nutzen:

- Drahtloses Blitzen via Infrarot oder Funk
- Ideal um auch über größere Distanzen Blitze drahtlos auszulösen (max. 30m Reichweite)
- Blitz kann als Sender oder Empfänger eingesetzt werden
- Bis zu 60 aufeinanderfolgende Blitze bei 10 FPS
- Schutz gegen Überhitzung
- Memory Funktion
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit



Schwenkbare Blitzreflektor-Einheit: 360° horizontal, 150° hoch und 8° nach unten

Drahtlose Blitzverhältnissteuerung für bis zu 5 Gruppen (Wireless-Ratio-Control)

Integrierte Drahtlos-Funksteuersystem: HVL-F46RM kann als Funkbedienung oder Funkempfänger eingesetzt werden

Drahtlose TTL-Blitzfernsteuerung (Funk: 14 Kanäle wählbar / 5 Gruppen)

High-Speed-Synchronisierung (HSS): Der Blitz kann für alle Verschlusszeiten synchronisiert werden

Automatische Weißabgleichübertragung der Blitz-Farbtemperatur an die Kamera

Automatische und manuelle Zoomsteuerung (24-105 mm und mit Streuscheibe 16 mm)

Intuitive Menüführung und individuell belegbare Tasten

Einstelllicht zur Beurteilung der Lichtführung (Modeling-Light)

Integrierte Streuscheibe und ausziehbare Reflektorkarte für direkten Blitzanteil beim indirekten Blitzen

Hochwertige und robuste Blitzröhre für eine längere Lebensdauer und Einsatzbereitschaft

Neuer stabilerer Metallfuß

Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Multi/Mikro USB Anschluß

Lieferumfang: Schutzkappe für Stecker, Mini-Stativ, Gehäuse, Bounce-Adapter, Farbfilter (bernsteinfarben), Farbfilter (grün), Tragetasche

Bis zu 60 aufeinanderfolgende Blitze bei 10 Blitze die Sekunde

Dank Funkübertragung ist eine max. Reichweite von bis zu 30m möglich

Kompatibel mit allen Kameras die über einen Multi Interface Shoe verfügen

Abmessungen (BxHxT): W 69.4 mm X H 114.7 mm X D 88.9 mm

Gewicht: 308 g